GEVELIMPREGNEER NANO

Hoogwaardig watergedragen impregneermiddel op basis van nanotechnologie

PRODUCTOMSCHRIJVING

BM-Gevelimpregneer Nano is een extreem sterk watergedragen hydrofobeermiddel op basis van nanotechnologie.
BM-Gevelimpregneer Nano vormt een onzichtbare beschermlaag die voorkomt dat vuil, algen, mos en schimmels op de ondergrond kunnen hechten.
BM-Gevelimpregneer Nano heeft een extreem afparel-effect en maakt de ondergrond langdurig water- en vuilafstotend.
BM-Gevelimpregneer Nano sluit het oppervlak niet af en blijft 100% waterdampdoorlatend.
BM-Gevelimpregneer Nano is bestand tegen UV, vorst, zoutwater en alkalische reinigers (tot pH 13).

TOEPASSING

BM-Gevelimpregneer Nano is geschikt voor het hydrofoberen van vrijwel alle absorberende minerale ondergronden waaronder baksteen, mineraal stucwerk, beton, kalkzandsteen en dakpannen.

EIGENSCHAPPEN

- Indrukwekkend afparel-effect
- 100% waterdampdoorlatend
- Extreem hoog penetratievermogen
- Sterk verminderde vuilaanhechting
- Voorkomt witte en groene uitslag
- Oplosmiddelvrij

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant
Geur:	Geurloos
Soortelijk gewicht:	ca. 1,0 kg/liter
pH:	ca. 8

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid: max. 95% en 3°C boven dauwpunt gedurende aanbrengen en drogen

GEBRUIKSAANWIJZING

- Reinig bestaande gevels vooraf met een hogedrukreiniger. Gebruik bij sterke vervuiling een geschikte gevelreiniger zoals BM-Gevelreiniger. Verwijder algen, mos en schimmels met BM-Groene Aanslagverwijderaar.
- Dek niet te behandelen oppervlakken zoals glas, kozijnen, bestrating en planten af met folie.
- Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is.
- Breng BM-Gevelimpregneer Nano onverdund aan met behulp van een lagedrukspuit, roller of middels de vloeimethode. Werk zorgvuldig van onder naar boven en breng eventueel nat-in-nat een tweede laag aan tot de ondergrond volledig verzadigd is.
- Verwijder gemorst product direct met een vochtige doek.

DROGING

Waterbestendig: na circa 6 uur
Droog: na circa 8 uur

VERPAKKING

10 en 25 liter

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik: 6–8 m² per liter, afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Product niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Bij hoge temperaturen, harde wind of hete ondergronden zal het product sneller verdampen en zal de indringdiepte minder zijn.
- Kan tijdelijk een lichte kleurverdieping geven op de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Mavroseal Nano bevat nano-deeltjes. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, lange kleding en een veiligheidsbril. Voorkom inademing van het product, in het bijzonder tijdens spuitapplicatie. Draag geschikte adembescherming. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij BM Holland vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

BM Holland, Darwinstraat 17, 6718 XR Ede
T. +31 85 0163315
E. info@bmholland.nl
W. www.bmholland.nl

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de

laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. BM Holland wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 1038
Toelatingsnummer: 16071N